

PINTURA NO CRACK COLOR

PINTURA PARA ACABAMENTOS DE ROLO NO RACK COLOR

MEGAFLEX®
A BARREIRA IMPERMEÁVEL



PINTURA NO CRACK COLOR

Protege as juntas da Membrana NO CRACK COLOR

Maior durabilidade e resistência graças às suas propriedades elásticas.

Excelente aderência a diferentes tipos de superfícies.

Proporciona um excelente acabamento estético.

Matizes Mate Antirreflexo que aumentam a resistência à radiação solar.

Compatível com produtos asfálticos.

De fácil aplicação.

Por ser de base aquosa pode ser diluído com água.

How Supplied

Balde plástico x 1 kg.
Balde plástico x 4 kg.



Características

A Pintura NO CRACK COLOR é um revestimento acrílico impermeável formulado especialmente para ser utilizado sobre as juntas da membrana NO CRACK COLOR, permitindo completar um adequado sistema de impermeabilização. Após a aplicação, forma uma película impermeável elástica de alta resistência, que responde eficientemente aos requerimentos que possam produzir-se na cobertura. O tempo de secagem entre uma mão e outra oscila entre 4 e 6 horas, dependendo das condições locais do clima no momento da aplicação. Possui uma alta resistência à radiação solar (matizes mate antirreflexo) e são oferecidos nas cores verde inglês, vermelho telha e branco giz.

Onde

Para aplicação sobre as juntas de membrana NO CRACK COLOR. Em impermeabilizações asfálticas de aplicação in situ.

Aplicação

Aplica-se sobre a superfície perfeitamente limpa e seca, utilizando rodinho ou pincel. Para sua aplicação sobre membrana NO CRACK COLOR, deve-se aplicar uma primeira mão cobrindo totalmente a junta da membrana. Na segunda mão deve-se repetir este procedimento, aguardando sempre a correta secagem entre uma mão e outra.

Rendimento

O rendimento mínimo recomendado é 0,25 Kg./m² podendo variar de acordo com o uso e a absorção da superfície.

Precauções

Não aplicar em condições de chuvas ou quando a umidade ambiente estiver acima de 80% pois isto impedirá a correta secagem da superfície. Diluir somente em água. Não utilizar solventes. Permitir a correta secagem entre cada mão aplicada.

MKJ06.R5.REV1



Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) - Parque Industrial Alnte. Brown ; Burzaco ; Buenos Aires, Argentina. Tel./Fax: (54-11) 4002-5000 (PABX) - Linha Gratuita 0800-3333-649 ; E-mail: info@megaflex.com.ar / Departamento Técnico: tecnico@megaflex.com.ar

0-800-33-33-649 (MGX)

As imagens são de carácter ilustrativo.